

PI-405T

Набор пил из группы **PI-405T** – это подрезные пилы с регулицией, с прямым зубом GM, с напайками из очень твердого спекаемого сплава “Т”, предназначены для подрезания плит ЛДСП, MDF, LDF на станках с ЧПУ и станках с ручным управлением.

Резка: подрезание.

Предназначение: фанера, плита LDF, MDF, ЛДСП.

PI-405S

Набор пил из группы **PI-405S** – это подрезные пилы с увеличенным ресурсом работы, с регулицией, с прямым зубом GM, с напайками из супер твердого спекаемого сплава “S”, предназначены для подрезания плит ЛДСП, MDF, LDF и других однородных материалов на станках с ЧПУ и станках с ручным управлением.

Резка: подрезание.

Предназначение: плита LDF, MDF, ЛДСП.



PI-405



PI-405T

PI-405S

Каталожный код	Тип	D mm	B, B ₂ mm ²	b mm	d mm	z	γ			
S0500280	PI-405S	80	2,8/3,6	1,0-2,0	20	2x10	12°	GM	•	
S0500002	PI-405T	100	2,8/3,6	1,0-2,0	20	2x12	12°	GM	•	
S0500004	PI-405T	100	2,8/3,6	1,0-2,0	22	2x12	12°	GM	•	
S0500085	PI-405S	100	2,8/3,6	1,0-2,0	20	2x12	12°	GM	•	
S0500068	PI-405S	100	2,8/3,6	1,0-2,0	22	2x12	12°	GM	•	
S0500038	PI-405T	120	2,8/3,6	1,0-2,0	20	2x12	12°	GM	•	
S0500023	PI-405T	120	2,8/3,6	1,0-2,0	22	2x12	12°	GM	•	
S0500059	PI-405T	120	2,8/3,6	1,0/2,2	50	4/6,4/62	2x12	12°	GM	+
S0500066	PI-405S	120	2,8/3,6	1,0-2,0	20	2x12	12°	GM	•	
S0500057	PI-405S	120	2,8/3,6	1,0-2,0	22	2x12	12°	GM	•	
S0500216	PI-405S	120	2,8/3,6	1,0-2,2	50	4/6,4/62	2x12	12°	GM	+
S0500008	PI-405T	125	2,8/3,6	1,0-2,0	20	2x12	12°	GM	•	
S0500010	PI-405T	125	2,8/3,6	1,0-2,0	22	2x12	12°	GM	•	
S0500053	PI-405S	125	2,8/3,6	1,0-2,0	20	2x12	12°	GM	•	
S0500054	PI-405S	125	2,8/3,6	1,0-2,0	22	2x12	12°	GM	•	



Ширина регулируется с помощью прокладок

- 0,05 mm - 1 шт.
- 0,1 mm - 1 шт.
- 0,2 mm - 2 шт.
- 0,3 mm - 1 шт.

Под заказ изготавливаем пилы PI-405 со специальной системой регулиции.