

## PI-530



Пилы из группы PI-530 – это пилы со средним и большим количеством зубьев, с трапецидально-прямым зубчатым венцом GA с негативным углом атаки, со специальными напайками из твердого спекаемого сплава, предназначены для точной резки профилей из алюминия, легких сплавов и пластмасс на станках с ЧПУ и станках с ручным управлением.

Лазерные насечки на пиле "V" уменьшают шумовую нагрузку на половину.

**Резка:** поперечная и продольная.

**Предназначение:** легкие сплавы и пластмассы.



Каталожный код	Тип	D mm	B mm	b mm	d mm	Отверстия	z	$\gamma$	
P3000654	PI-530	200	2,2	1,6	32		100	-6°	GA •
P3000181	PI-530	216	3,2	2,6	30	2/10/60	64	-6°	GA •
P3000450	PI-530	250	2,6	2,0	30	2/10/60 + 2/7/42 + 2/9,5/46,5	100	-6°	GA •
P3000001	PI-530	250	3,2	2,6	30	2/10/60 + 2/7/42 + 2/9,5/46,5	60	-6°	GA •
P3000002	PI-530	250	3,2	2,6	30	2/10/60 + 2/7/42 + 2/9,5/46,5	80	-6°	GA •
P3000003	PI-530	300	3,2	2,6	30	2/10/60 + 2/7/42 + 2/9,5/46,5	72	-6°	GA •
P3000051	PI-530V	300	3,2	2,6	30	2/10/60 + 2/7/42 + 2/9,5/46,5	96	-6°	GA •
P3000382	PI-530	300	3,2	2,6	32	2/12/64	96	-6°	GA •
P3000114	PI-530	330	3,2	2,6	30	2/10/60 + 2/7/42 + 2/9,5/46,5	102	-6°	GA •
P3000005	PI-530	350	3,8	3,2	30	2/10/60 + 2/7/42 + 2/9,5/46,5	84	-6°	GA •
P3000006	PI-530	350	3,8	3,2	30	2/10/60 + 2/7/42 + 2/9,5/46,5	108	-6°	GA •
P3000043	PI-530	350	3,8	3,2	32	2/10/60	108	-6°	GA •
P3000007	PI-530	400	3,8	3,2	30	2/10/60	96	-6°	GA •
P3000008	PI-530	400	3,8	3,2	30	2/10/60	120	-6°	GA •
P3000392	PI-530	400	3,8	3,2	32	2/12/64	96	-6°	GA •
P3000314	PI-530	400	3,8	3,2	32	2/12/64	120	-6°	GA •
P3000377	PI-530	500	4,6	4,0	30	2/10/60	120	-6°	GA •