



Форматные пилы из группы **PI-521VS** – это пилы с увеличенным ресурсом работы, со средним количеством зубьев, с трапецеидально-прямым зубчатым венцом GA, с напайками из очень твердого спекаемого сплава “S”, предназначены для пакетной резки плит ЛДСП, MDF, HDF. Лазерные насечки на пиле “V” уменьшают шумовую нагрузку на половину.

**Резка:** в пакетах, поперечная и продольная.

**Предназначение:** плита LDF, MDF, ЛДСП.



# PI-521VS



Каталожный код	Тип	D mm	B mm	b mm	d mm	Отверстия	z	γ		
P2101078	PI-521VS	300	4,4	3,0	65	2/9/110	60	15°	GA	+
P2101356	PI-521VS	305	4,4	3,0	30	2/10/60	60	15°	GA	+
P2101175	PI-521VS	320	4,4	3,2	65	2/9/110 + 2/9/100	60	15°	GA	+
P2101200	PI-521VS	320	4,4	3,2	75	3/13/95	60	15°	GA	+
P2101359	PI-521VS	355	4,4	3,0	30	2/10/60	72	15°	GA	+
P2101360	PI-521VS	355	4,4	3,0	60	2/15/100	72	15°	GA	+
P2101361	PI-521VS	355	4,4	3,0	65	2/9/110 + 2/9/100	72	15°	GA	+
P2101362	PI-521VS	355	4,4	3,0	75	-	72	15°	GA	+
P2101363	PI-521VS	355	4,4	3,0	80	2/9/130 + 2/19/120 + 2/14/110	72	15°	GA	+
P2101364	PI-521VS	380	4,4	3,0	60	2/14/100 + 2/11/115	72	15°	GA	+
P2101202	PI-521VS	380	4,4	3,0	75	3/15/75	72	15°	GA	+
P2101203	PI-521VS	380	4,6	3,2	80	4/9/100 + 2/14/110	72	15°	GA	+
P2100621	PI-521VS	380	4,8	3,5	60	2/14/100 + 2/11/115	72	15°	GA	•
P2100622	PI-521VS	400	4,4	3,2	30	2/10/60	72	15°	GA	•
P2100673	PI-521VS	400	4,4	3,2	60	2/14/100	72	18°	GA	+
P2101204	PI-521VS	400	4,4	3,2	75	4/15/105	72	18°	GA	+
P2101205	PI-521VS	400	4,4	3,2	80	2/9/130 + 2/19/120 + 2/14/110	72	18°	GA	+
P2101372	PI-521VS	420	4,6	3,2	80	2/14/110 + 4/9/100	72	18°	GA	+
P2101207	PI-521VS	420	4,8	3,5	60	2/14/125	72	18°	GA	+
P2101208	PI-521VS	430	4,4	3,2	80	2/9/130 + 4/19/120	72	18°	GA	+
P2100624	PI-521VS	450	4,4	3,2	30	2/10/60	72	18°	GA	•
P2100625	PI-521VS	450	4,4	3,2	80	2/9/100 + 2/10/130 + 4/19/120 + 2/7/110	72	18°	GA	+
P2100627	PI-521VS	450	4,8	3,5	60	2/14/125 + 2/10/80 + 2/17/100	72	18°	GA	•
P2101209	PI-521VS	470	4,4	3,2	75	4/15/105	72	18°	GA	+
P2101210	PI-521VS	480	4,4	3,2	30	2/10/60	72	18°	GA	+
P2101211	PI-521VS	480	4,8	3,5	80	4/19/120 + 2/9/130	72	18°	GA	+
P2101212	PI-521VS	500	4,8	3,5	60	2/11/115	72	18°	GA	+
P2101213	PI-521VS	520	4,8	3,5	60	2/11/115 + 2/19/120	72	18°	GA	+
P2100425	PI-521S	600	5,8	4,0	60	2/11/115 + 2/19/120	72	18°	GA	•
P2100355	PI-521S	670	5,8	4,5	60	2/11/148 + 2/19/120	60	18°	GA	•
P2100356	PI-521S	730	6,2	4,5	60	2/11/148 + 2/19/120	60	18°	GA	•